

Masilla Supermastick.

Imagen



Descripción

La Masilla Supermastick, es un compuesto vinilico premezclado, para colocar cintas para juntas y capas de relleno y acabado, así como para usos en paneles interiores de yeso.

De consistencia cremosa y fina, por lo que proporciona al producto excelentes cualidades de trabajo, como deslizamiento y adherencia sobre laminas de yeso - cartón (Drywall)

Características

La Masilla Supermastick, posee características como: rápido secado, color mas blanco, mas cremosa, suave al deslizarse, mas fácil de lijar, menor encogimiento, cubre mas espacio con menor aplicación, excelente adherencia, resistente a agrietamientos, no contiene asbesto.

CALL-CENTER

605 5000

Solo Tejas Suba: **688 2500** Solo Tejas Prado: **648 0275**

Solo Drywall: **605 1212**

Visitanos En Internet: www.solotejas.com

Linea De Drywall

Datos Técnicos

Datos Técnicos Masilla Supermastick			
PH	8.0	Acabado	Mate
Kilogramos / galón	entre 5.6 y 5.8	Dilución	1/4 por galon
Rendimiento aprox (M2/Kg)	entre 1 y 1.5	Disolvente	Agua

Avertencias

El polvo que provienen del lijado (al lijar en seco) puede causar irritación en los ojos, nariz, garganta o sistema respiratorio superior. Use la técnica de lijado húmedo para evitar la producción de polvo. Si se lija en seco, use una mascara contra polvo. Se recomienda el uso de gafas o anteojos protectores.

Recomendaciones

Revuelva ligeramente el contenido, sin agregar agua. Evite mezclar demasiado, ya que esto puede causar formación de cráteres. Si es necesario, agregue solo un poco de agua, vuelva a mezclar ligeramente y aplique una vez el producto como prueba. Evite diluir demasiado, ya que esto causa contracción anormal, mala adhesión, mal encubrimiento, etc. No lo mezcle con ningún otro material. Entre usos cubra el producto que se encuentra en el recipiente.

CALL-CENTER

605 5000

Solo Tejas Suba: **688 2500** Solo Tejas Prado: **648 0275**

Solo Drywall: **605 1212**

Visitanos En Internet: www.solotejas.com