

Masilla Supermastico.

Imagen



Descripción

La Masilla Supermastico, es un compuesto con base de vinilo que puede usarse directamente del envase. Esta diseñado específicamente para el profesional y puede utilizarse en herramientas mecánicas para encintado y acabado.

Características

La Masilla Supermastico, viene lista para usarse directamente del envase. Posee excelente adhesión o unión, y esta diseñada para usarse en herramientas mecánicas para encintado y acabado.

CALL-CENTER

605 5000

Solo Tejas Suba: **688 2500** Solo Tejas Prado: **648 0275**

Solo Drywall: **605 1212**

Visitanos En Internet: www.solotejas.com

Datos Técnicos

Datos Técnicos Masilla Supermastico			
Material	Formulación base tipo vynil, libre de asbestos	Color	Blanco o Blancuzcco
Presentación	Cuñete (5 galones) 1 galón - 2,5 galones	Vigencia	1 año de vida en almacén (bajo buenas condiciones)
Peso Neto	28 kg en Cuñete 5.6 kg en 1 galon 14 kg en 2.5 galones	Olor	Leve

Usos

La Masilla Supermastico, esta diseñada para aplicar cintas, retocar tornilleria, y dar acabado completo de juntas en paneles de yeso. Tambien puede usarse para reparar grietas en muros empastados, texturizar superficies y laminar paneles sobre otras superficies, tales como mamposteria. Contiene suficiente adhesivo para asegurar la cinta de refuerzo y adquiere su resistencia y dureza al secarse.

Recomendaciones

- Proteja el producto contra el congelamiento y la exposición a calor extremo y luz solar directa, condiciones que ocasionaran la conductividad del mismo.
- Mezclarlo en exceso con un taladro eléctrico puede ocasionar cambios no deseados en viscosidad y en la apariencia del acabado superficial.
- No agregar yeso en polvo ya que es un producto listo para usar.
- Usar el producto antes de su caducidad.