



COLORCEL PINTURA CUBIERTAS



PBX
3009126203



Email
SERVICIENTE@SOLOTEJAS.COM



BOGOTA, COLOMBIA

SUBA CL 139 No. 108 A - 31
SUBA CR 104 No. 140 A - 69
PRADO CL 129 No. 52 - 66
FONTIBON CL 17 No. 102 - 16
SOLO DRYWALL CR 104 # 140 - 29





PINTURA ETERNIT CUBIERTAS

► **Composición y Usos** Las pinturas **Colorcel Cubiertas** son elaboradas con látex acrílico de la más alta calidad que proporcionan al producto durabilidad, y resistencia a las condiciones climáticas más extremas; adicionalmente **Colorcel** posee aditivos que confieren otras propiedades como resistencia al ataque de hongos, hidropelencia, óptima adherencia y preservantes que evitan la degradación dentro de envase por largo tiempo.

Las pinturas **Colorcel Cubiertas** aplicadas sobre las tejas dan un acabado semi mate de buena apariencia, estabilidad del color y alta resistencia a sustratos alcalinos. En cuanto a usos **Colorcel**, Cubiertas está desarrollada especialmente para pintar tejas de fibrocemento.



► Rendimientos aproximados*

Cubiertas de fibrocemento Nuevas	14 a 18 m2/ galón
Sobre teja pintada para restauración (mismo color)	25 a 32 m2/ galón
Sobre teja pintada para restauración (diferente color)	18 a 27 m2/ galón
Sobre teja gris usada	10 a 15 m2/ galón

* Los rendimientos listados anteriormente son una guía aproximada, los cuales están influenciados por el método de aplicación, características de la superficie y pérdidas por aplicación.





Preparación de la superficie

La preparación de la superficie es determinante en la estabilidad y comportamiento futuro de la pintura aplicada, por esto se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

❓ Limpiar totalmente la superficie a pintar dejándola libre de polvo, mugre, grasa, etc, lavándola con agua y un cepillo de cerdas duras, no metálicas.

❓ Las tejas con hongos se deben limpiar con una solución de hipoclorito de sodio (blanqueador doméstico a base de cloro).


❓ Antes de aplicar la pintura la superficie debe estar completamente seca.

❓ Para repintar tejas de fibrocemento se debe limpiar cuidadosamente las zonas deterioradas de la pintura anterior.


❓ Antes de pintar se debe resanar y lijar grietas e imperfecciones de la superficie a pintar que pueda afectar el acabado final.

❓ Para pintar cubiertas nuevas o de 6 meses de instalación se debe aplicar **IMPRIMANTE COLORCEL** en la cara interna de la teja.


Carta de Colores**



Verde Aceituna




Naranja Fuego



Rojo



Azul Mediterráneo



Ocre Otoño

Datos técnicos y recomendaciones

Tiempo de secado

- Entre manos **1 hora**
- Secado completo **12 horas**
- Lavabilidad con agua y jabón **30 días**.

Almacenamiento

- ❓ Todos los recipientes deben ser almacenados bajo cubierta protegiéndolos del sol y la lluvia.
- ❓ Cuando no se esté utilizando, el producto debe permanecer en el envase herméticamente cerrado.

Observaciones

- ❑ Colorcel Cubiertas de **Eternit** cumple con la Norma Técnica Colombiana NTC-1335.
- ❑ No debe mezclarse con cemento, cal, yeso, solventes u otros productos.
- ❑ No debe emplearse en ambientes muy ácidos, alcalinos o muy húmedos.
- ❑ Evite el contacto prolongado con la piel o los ojos utilizando los equipos adecuados de seguridad.
- ❑ Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ❑ Utilice los equipos adecuados de seguridad.
- ❑ Dilución: con agua 25%.



SOLO TEJAS

SOLOTEJAS.COM

