



**SOLO TEJAS**

PINTURAS



Pintura base, ideal para aplicar como primera o segunda mano sobre superficies o muros drywall o de mampostería convencional en ambientes exteriores o interiores.

**Eternit**

**COLORCEL | Blanco Base**

[www.solotejas.com](http://www.solotejas.com)



**COLORCEL BLANCO BASE** optimiza el rendimiento de la pintura de acabado la cual es indispensable para su óptimo comportamiento y durabilidad: fabricada con resinas vinil acrílicas, pigmentos y aditivos que le proporcionan un acabado mate de buena adherencia, durable y excelente relación costo beneficio.

## Especificaciones Técnicas

### › Rendimientos aproximados

COLORCEL BLANCO BASE	
Placas de fibrocemento sin tratamiento	30-35 m <sup>2</sup> /galón
Placas de fibrocemento masilladas	40 m <sup>2</sup> /galón
Placas de yeso sin tratamiento	30-40 m <sup>2</sup> /galón
Placas de yeso masilladas	30-40 m <sup>2</sup> /galón
Estuco tradicional	30-40 m <sup>2</sup> /galón

### › Usos

Aplicable en ambientes exteriores o interiores como primera o segunda mano, sobre superficies tipo drywall, placas de fibrocemento o yeso, cielos rasos, o mampostería convencional. Colorcel blanco base debe ser recubierta por la pintura de acabado.

### › Preparación de las superficies

Para garantizar la estabilidad y durabilidad colorcel blanco base, la superficie sobre la cual se aplicara debe estar libre de polvo, mugre, grasa, incrustaciones, hongos, algas o moho. En caso que el área a pintar este por alguna de las anteriores anomalías, esta se debe limpiar o reparar para que no se afecte el acabado final.

### › Aplicación

Se debe homogenizar el contenido del recipiente, agitándolo con una espátula limpia. Colorcel blanco base se puede diluir según su medio de aplicación:

### › Importante

- Se recomienda aplicar de una a dos manos, de acuerdo con la impregnación que se desea
- Siempre colorcel blanco base debe estar protegido por una pintura de acabado como colorcel blanco interiores, colorcel fachadas o similares
- El tiempo de secado entre manos es de 1 hora



### › Almacenamiento

Todos los recipientes deben ser almacenados bajo cubierta protegiéndola del sol y la lluvia. Cuando no se esté utilizando el producto, debe permanecer en el envase herméticamente cerrado.



## OBSERVACIONES

- Utilice los equipos adecuados de seguridad, evite el contacto con la piel o los ojos, en caso de ocurrir este contacto lave con abundante agua
- Aplique en lugares con adecuada ventilación
- En caso de escape o derrame, utilice los medios de contención adecuados y recoja el material en recipientes para evitar la contaminación de fuentes hídricas y alcantarillado
- Manténgase fuera del alcance de los niños



# SOLO TEJAS

[www.solotejas.com](http://www.solotejas.com)

## SOLO TEJAS SUBA

CL 139 No. 108 A – 31  
PBX: 605 5000



3006887584  
3005542120  
3006888170

## SOLO TEJAS PRADO

CL 129 No. 52 – 66  
PBX: 605 5000



3006888394

## SOLO DRYWALL

CR 104 No. 140 -29  
PBX: 605 5000



3014083391

## CONSTRUCENTER SOLO TEJAS

CR 104 No. 140A – 69  
PBX: 605 5000



3006888570  
3006887712  
3002362029

## SOLO TEJAS FONTIBÓN

CL 17 No. 102 – 16  
PBX: 605 5000



3006888074  
3006887472