



SOLO TEJAS

PINTURAS



La alta
tecnología en
duración de
ETERNIT
aplicada al
color



Eternit

COLORCEL PINTURA CUBIERTAS

www.solotejas.com



PINTURA ETERNIT CUBIERTAS

› Composición y Usos

Las **pinturas Colorcel Cubiertas** son elaboradas con látex acrílico de la más alta calidad que proporcionan al producto durabilidad, y resistencia a las condiciones climáticas más extremas; adicionalmente **Colorcel** posee aditivos que confieren otras propiedades como resistencia al ataque de hongos, hidrorrepelencia, óptima adherencia y preservantes que evitan la degradación dentro de envase por largo tiempo.

Las **pinturas Colorcel Cubiertas** aplicadas sobre las tejas dan un acabado semi mate de buena apariencia, estabilidad del color y alta resistencia a sustratos alcalinos. En cuanto a usos **Colorcel**, Cubiertas está desarrollada especialmente para pintar tejas de fibrocemento.



› Preparación de la superficie

La preparación de la superficie es determinante en la estabilidad y comportamiento futuro de la pintura aplicada, por esto se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- ✓ Limpiar totalmente la superficie a pintar dejándola libre de polvo, mugre, grasa, etc, lavándola con agua y un cepillo de cerdas duras, no metálicas.
- ✓ Las tejas con hongos se deben limpiar con una solución de hipoclorito de sodio (blanqueador doméstico a base de cloro).
- ✓ Antes de aplicar la pintura la superficie debe estar completamente seca.
- ✓ Para repintar tejas de fibrocemento se debe limpiar cuidadosamente las zonas deterioradas de la pintura anterior.
- ✓ Antes de pintar se debe resanar y lijar grietas e imperfecciones de la superficie a pintar que pueda afectar el acabado final.
- ✓ Para pintar cubiertas nuevas o de 6 meses de instalación se debe aplicar **IMPRIMANTE COLORCEL** en la cara interna de la teja.

› Rendimientos aproximados*

Cubiertas de fibrocemento Nuevas	14 a 18 m ² / galón
Sobre teja pintada para restauración (mismo color)	25 a 32 m ² / galón
Sobre teja pintada para restauración (diferente color)	18 a 27 m ² / galón
Sobre teja gris usada	10 a 15 m ² / galón

* Los rendimientos listados anteriormente son una guía aproximada, los cuales están influenciados por el método de aplicación, características de la superficie y pérdidas por aplicación.



› Datos técnicos y recomendaciones

› Tiempo de secado

- ✓ Entre manos **1 hora**
- ✓ Secado completo **12 horas**
- ✓ Lavabilidad con agua y jabón **30 días**.

› Almacenamiento

- ✓ Todos los recipientes deben ser almacenados bajo cubierta protegiéndolos del sol y la lluvia.
- ✓ Cuando no se esté utilizando, el producto debe permanecer en el envase herméticamente cerrado.


› Observaciones

- ✓ Colorcel Cubiertas de **Eternit** cumple con la Norma Técnica Colombiana NTC-1335.
- ✓ No debe mezclarse con cemento, cal, yeso, solventes u otros productos.
- ✓ No debe emplearse en ambientes muy ácidos, alcalinos o muy húmedos.
- ✓ Evite el contacto prolongado con la piel o los ojos utilizando los equipos adecuados de seguridad.
- ✓ Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ✓ Utilice los equipos adecuados de seguridad.
- ✓ Dilución: con agua 25%.


› Carta de Colores**



Verde Aceituna




Naranja Fuego



Ocre Otoño



Azul Mediterráneo



Rojo

** Los colores mostrados son una aproximación al tono real.



SOLO TEJAS

www.solotejas.com

SOLO TEJAS SUBA

CL 139 No. 108 A – 31
PBX: 605 5000



3006887584
3005542120
3006888170

SOLO TEJAS PRADO

CL 129 No. 52 – 66
PBX: 605 5000



3006888394

SOLO DRYWALL

CR 104 No. 140 -29
PBX: 605 5000



3014083391

CONSTRUCENTER SOLO TEJAS

CR 104 No. 140A – 69
PBX: 605 5000



3006888570
3006887712
3002362029

SOLO TEJAS FONTIBÓN

CL 17 No. 102 – 16
PBX: 605 5000



3006888074
3006887472