

 **SOLO TEJAS**

PINTURAS



La alta  
tecnología en  
duración de  
**ETERNIT**  
aplicada al  
color

**Eternit**

**COLORCEL PINTURA FACHADAS**

[www.solotejas.com](http://www.solotejas.com)



# SOLO TEJAS

## PINTURAS



En cuanto a usos, **Colorcel Fachadas** está desarrollada especialmente para decorar y proteger superficies exteriores e interiores como fachadas, muros, paredes con pañete, concreto, placas **Eterboard** y de fibrocemento.



## PINTURA ETERNIT FACHADAS

### › Composición y Usos

Las **pinturas Colorcel Fachadas** son elaboradas con látex acrílico de la más alta calidad que proporcionan al producto durabilidad y resistencia a las condiciones climáticas más extremas; adicionalmente **Colorcel** posee aditivos que confieren otras propiedades como resistencia al ataque de hongos, hidropelencia, óptima adherencia en muros convencionales y en paneles de fibrocemento y preservantes que evitan la degradación dentro del envase por largo tiempo.

Las **pinturas Colorcel Fachadas** dan un acabado mate de buena estabilidad del color y alta resistencia a los sustratos alcalinos. Por sus características, la **Pintura Colorcel Fachadas** no se recomienda para pintar cubiertas de fibrocemento.



### › Preparación de la superficie

La preparación de la superficie es determinante en la estabilidad y comportamiento futuro de la pintura aplicada, por esto se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- ✓ Limpiar totalmente la superficie a pintar dejándola libre de polvo, mugre, grasa, etc, lavándola con agua y un cepillo de cerdas duras, no metálicas.
- ✓ Las tejas con hongos se deben limpiar con una solución de hipoclorito de sodio (blanqueador doméstico a base de cloro).
- ✓ Antes de aplicar la pintura la superficie debe estar completamente seca.
- ✓ Para repintar tejas de fibrocemento se debe limpiar cuidadosamente las zonas deterioradas de la pintura anterior.
- ✓ Antes de pintar se debe resanar y lijar grietas e imperfecciones de la superficie a pintar que pueda afectar el acabado final.
- ✓ No aplique **Colorcel Fachadas** sobre superficies pintadas con cal o carburo sin remover el área a pintar previamente con cepillo de alambre.

### › Rendimientos aproximados\*

Paredes con pañete liso	18 a 22 m <sup>2</sup> / galón
Superficies con pañete rústico	12 a 16 m <sup>2</sup> / galón
En obra nueva sobre revoque	10 a 14 m <sup>2</sup> / galón
Para repinte mismo color	25 a 35 m <sup>2</sup> / galón
Para repinte diferente color	20 a 30 m <sup>2</sup> / galón

\* Los rendimientos listados anteriormente son una guía aproximada, los cuales están influenciados por el método de aplicación, características de la superficie y pérdidas por aplicación.




### › Datos técnicos y recomendaciones

- ✓ Resistencia a la intemperie **7 Escala de 1 a 8 (1 = débil, 8 = excelente)**
- ✓ Lavabilidad **Buena**
- ✓ Tipo de resina **Acrílica**
- ✓ Tipo de pigmentos **Resistente a álcalis**
- ✓ Métodos de aplicación **Pistola convencional Airles, brocha, rodillo**


### › Observaciones

- ✓ Las **pinturas Colorcel Fachadas** son base agua, no son inflamables ni tóxicas.
- ✓ No aplique **Pintura Colorcel** cuando esté lloviendo.
- ✓ Evite el contacto prolongado con la piel o los ojos utilizando los equipos adecuados de seguridad.
- ✓ Mantenga fuera del alcance de los niños.
- ✓ Si usted desea otros colores, o cualquier información adicional puede dirigirse a la oficina de Servicio al Cliente o a su distribuidor **ETERNIT®**.
- ✓ No seguir las instrucciones de uso exime a **ETERNIT®** de toda responsabilidad por omisión o error durante la aplicación.
- ✓ Dilución: con agua 25%.


### › Carta de Colores\*\*



Blanco Nieve



Amarillo Trigo



Arena



Verde Selva

\*\* Los colores mostrados son una aproximación al tono real.



# SOLO TEJAS

[www.solotejas.com](http://www.solotejas.com)

## SOLO TEJAS SUBA

CL 139 No. 108 A – 31  
PBX: 605 5000



3006887584  
3005542120  
3006888170

## SOLO TEJAS PRADO

CL 129 No. 52 – 66  
PBX: 605 5000



3006888394

## SOLO DRYWALL

CR 104 No. 140 -29  
PBX: 605 5000



3014083391

## CONSTRUCENTER SOLO TEJAS

CR 104 No. 140A – 69  
PBX: 605 5000



3006888570  
3006887712  
3002362029

## SOLO TEJAS FONTIBÓN

CL 17 No. 102 – 16  
PBX: 605 5000



3006888074  
3006887472