


SOLO TEJAS

TEJAS



LUMINT-GERFOR P7

www.solotejas.com



› Color disponible



Marfil

Especificaciones técnicas

Las Tejas gerfor Luminít pueden ser utilizadas como parte integral de un tejado, es decir, una cubierta construida totalmente en Tejas GERFOR Luminít, o como tragaluces traslapadas con tejas de otros materiales, siempre y cuando todas presenten el mismo perfil.

Son una atractiva opción para vivienda: hogar, piscinas y marquesinas; en la industria: en viveros, bodegas y galpones; para la infraestructura: en coliseos y locales comerciales.

CARACTERÍSTICAS

- Con FILTRO UV
- Mejor acabado superficial.
- Ideales para todo tipo de clima.
- Son fáciles de cortar y trabajar.
- Son fáciles de transportar y estibar.
- Mayor distancia entre apoyos (Entre 1.00 m y 1.70 m)
- No es porosa, por lo que no acumula humedad ni crea estática para retener mugre.
- Facilidad y rapidez de instalación.
- No existe desperdicio por manejo o instalación.
- No requieren pintura ya que su color se alcanza por medio de pigmentos.
- No requiere de ningún mantenimiento, solamente agua y jabón neutro.

Luminít - Perfil 7

No.	Longitud	Peso	Ancho Útil	Espesor Mín
4	1.22 m	2.00 Kg	873 mm	0.95 mm
5	1.52 m	2.50 Kg	873 mm	0.95 mm
6	1.83 m	3.00 Kg	873 mm	0.95 mm
8	2.44 m	4.00 Kg	873 mm	0.95 mm
10	3.05 m	5.00 Kg	873 mm	0.95 mm
12	3.66 m	6.00 Kg	873 mm	0.95 mm



Las Tejas GERFOR no deben ser almacenadas a la intemperie ya que pueden presentar deformación por concentración de temperatura, además se puede presentar acumulación de agua originando un efecto que incrementa el valor tanto de los rayos UV como de la temperatura emitida por el sol denominada efecto lupa, el cual produce manchas, quemaduras y violetización del material.

Pueden ser almacenadas tanto horizontales como verticales siempre y cuando se cumplan las siguientes recomendaciones:

Cuando se almacenen horizontalmente se debe apilar sobre una superficie plana y máximo un metro (1 m) de altura. Es importante anotar que recomendablemente deben ser tejas de la misma longitud y perfil (Perfil 7 # 6 con Perfil 7#6)

En el caso de almacenamiento vertical se recomienda que las tejas formen un ángulo de 10° a 15° con respecto a la vertical o al muro al que se encuentran apoyadas, esto con el objetivo de evitar que las tejas se deslicen y se presenten rayones sobre su superficie. Máximo 30 unidades.




- No deben ser almacenadas a la intemperie.



- La altura máxima de apilamiento debe ser de 1 m.



- Apíelas contra un muro, de manera que forme un ángulo entre 10° y 15°



¿QUÉ CUBRE LA GARANTÍA?

El tiempo de durabilidad se encuentra estimado por dos factores primordiales que son:

- Fallas ocurridas por características de fabricación.
- Fractura del producto generada por impactos menores a 15.77 Julios.
- Propagación del Fuego.

No se encuentran cobijados por esta garantía los daños generados por eventos naturales que sobrepasen las resistencias del producto tales como:

Terremotos
Huracanes
Vendavales
Tormentas y otros.

Esta garantía no cubre daños causados a las tejas por:

Instalación
Transporte
Almacenamiento diferentes a los especificados en este manual.

Considerar que las tejas pueden cumplir con las mismas prestaciones que materiales de mayor resistencia o duración. Tenga en cuenta que en la etiqueta de las tejas, se plasma información sobre instrucciones, restricciones y recomendaciones.


GARANTÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA

- Las tejas Gerfor, están garantizadas contra defectos propios de fabricación.
- Las tejas Gerfor, son fabricadas bajo condiciones normales de ambiente, no están diseñadas para fenómenos naturales de granizadas fuertes.
- Las tejas Gerfor no deben pintarse, ya que pierden sus condiciones normales de resistencia.
- Adicionalmente, contamos con un departamento de asistencia técnica a su servicio, que le asesorará en la manipulación, instalación y mantenimiento de nuestros productos. La asistencia técnica es **GRATUITA** ofrecida Pre y Post Venta.



**GARANTÍA
INTEGRAL**
POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN





SOLO TEJAS

www.solotejas.com

SOLO TEJAS SUBA

CL 139 No. 108 A – 31
PBX: 605 5000



3006887584
3005542120
3006888170

SOLO TEJAS PRADO

CL 129 No. 52 – 66
PBX: 605 5000



3006888394

SOLO DRYWALL

CR 104 No. 140 -29
PBX: 605 5000



3014083391

CONSTRUCENTER SOLO TEJAS

CR 104 No. 140A – 69
PBX: 605 5000



3006888570
3006887712
3002362029

SOLO TEJAS FONTIBÓN

CL 17 No. 102 – 16
PBX: 605 5000



3006888074
3006887472